

Ref. 113440 - AUER - PULSATOIRE 40

I AUER II Pulsatoire 40

A

55 dB

40 kW

2015 811/2013

Kocioł Kondensacyjny	Tak
Kocioł niskotemperaturowy	Nie
Kocioł typu B11	Nie
Mieszane urządzenie grzewcze	Nie

Charakterystyka	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	40	kW
Nominalna moc cieplna w wysokiej temperaturze	P4	40,8	kW
Nominalna moc cieplna w niskiej temperaturze	P1	13,30	kW

Sezonowa efektywność energetyczna	η_s	95,1	%
Przy nominalnej mocy cieplnej w wysokiej temperaturze	η_4	88,4	%
Przy 30% nominalnej mocy cieplnej w trybie niskiej temperatury	η_1	96,0	%

Pomocnicze zużycie energii elektrycznej			
Obciążenie całkowite	$e_{l_{max}}$	0,0165	kW
Obciążenie częściowe	$e_{l_{min}}$	0,005	kW
Tryb gotowości	P_{sb}	0,005	kW

Straty ciepłe w spoczynku	P_{stby}	0,062	kW
Zużycie energii przez zapłon	P_{ign}	0	kW
Roczne zużycie energii	Q_{ne}	124	GJ
Poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia	L_{wa}	55	dB

Klasa regulatora temperatury	VII
Udział regulatora w efektywności energetycznej	3,5%